

COSTRUZIONE MACCHINE

Aree di applicazione dei materiali isolanti ISOCOS:

-isolamento di presse e macchine per lo stampaggio ad iniezione, ad estrusione o soffiaggio.

Nell'industria produttrice di macchine la richiesta di materiali isolanti è complessa e multiforme. Le soluzioni ISOCOS si adattano perfettamente ad ogni tipo di applicazione tenendo conto del carico termico, meccanico e chimico.

I nostri isolanti permettono di:

- ridurre l'usura
- abbassare i costi energetici
- ridurre i tempi di riscaldamento e i cicli di produzione
- avere un perfetto controllo della temperatura.

Le nostre soluzioni sono ideate per essere sicure e resistenti all'uso continuo e a lungo termine delle attrezzature.

ISOCOS prodotti per la costruzione di macchinari

Nome del prodotto	Temperatura di esercizio (a lungo termine)	Resistenza alla compressione a 23 °C
<u>cosTherm® A</u>	270 °C	10 N/mm ²
<u>cosTherm® E.210</u>	210 °C	600 N/mm ²
<u>cosTherm® E.230</u>	230 °C	650 N/mm ²
<u>cosTherm® FH.400</u>	400 °C	9 N/mm ²
<u>cosTherm® FT.750</u>	1000 °C	55 N/mm ²
<u>cosTherm® G.500</u>	500 °C	400 N/mm ²
<u>cosTherm® G.700</u>	700 °C	340 N/mm ²
<u>cosTherm® P.250</u>	250 °C	650 N/mm ²
<u>cosTherm® S.280</u>	280 °C	450 N/mm ²
<u>cosTherm® 4000</u>	200 °C	320 N/mm ²
<u>cosTherm® 4000 A</u>	200 °C	100 N/mm ²
<u>cosTherm® 4000 HD</u>	200 °C	500 N/mm ²
<u>cosTherm® 4000 plus</u>	230 °C	450 N/mm ²
<u>cosTherm® E.230 HD</u>	250 °C	750 N/mm ²